

STACHEMALT R

Přísada do malt se zpomalovacím účinkem



Popis výrobku

STACHEMALT R je přísada do malt, která se používá v centrálních maltárnách nebo přímo na stavbě. Přísada se používá za účelem prodloužení doby zpracovatelnosti, a to až na 72 hodin podle použité dávky, v závislosti na druhu cementu.

Použití

STACHEMALT R

- prodlužuje zpracovatelnost - možné maltu používat po delší dobu a to až 72 hodin;
- zlepšuje přilnavost malty k podkladu a umožňuje pracovat s nízkým odpadem;
- zlepšuje čerpatelnost a snižuje rozměšování ;
- snižuje sklon k vytváření trhlin v důsledku prudkých tepelných změn;
- Je nehořlavý a fyziologicky neškodný.

Používání přísady v kombinaci s jinými výrobky

Výrobek je možné kombinovat se Stachemaltem S nebo Stachemaltem PS. Pro konkrétní aplikaci se prosím obraťte na naše odborníky.

Vlastnosti výrobku

druh přísady	Přísada do malt se zpomalovacím účinkem
č. certifikátu	060-019534
řízení výroby	Dle ČSN ISO 9001
Vzhled	Čirá žlutohnědá homogenní kapalina
Hustota	1190 ± 30 kg m ⁻³
Sušina	40 ± 2 hm. %
pH	9,5 – 11,5
Maximální obsah chloridů:	0,1 % hm.
Maximální obsah alkálií:	8 % ekv. Na ₂ O
Mísitelnost s vodou	V každém poměru

Dávkování

Rozsah dávkování se pohybuje v rozmezí 0,2 – 2,5 % z hmotnosti cementu. Velikost dávky je třeba určit v rámci zkoušek.

Skladování

V uzavřených plastových obalech (kopové obaly musí být opatřeny nátěrem odolným pH 9. je skladovatelnost 1 rok. Skladovat v teplotním rozmezí +5 až + 30°C. Chránit před silným zahřáním a před mrazem. Výrobek je nehořlavý. Při skladování dodržujte platné právní předpisy BOZP a ochrany ŽP. Výrobek je vhodné pravidelně homogenizovat.

Balení a dodávání

- volně ložený v cisterně
- v návratných a zálohovaných 1000 litrových kontejnerech
- v nevratných 200 litrových PE sudech
- v nevratných malých PE obalech po 20, 50 litrech

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

(podrobněji viz Bezpečnostní list výrobku)

Výrobek patří mezi nebezpečné látky pro zdraví. Přítomné složky přísady mají dráždivý až lepkavý účinek na pokožku a sliznici. Nebezpečné je požití přísady. Při práci s přísadou je třeba používat osobní ochranné pracovní pomůcky zabraňující přímému styku pokožky a očí, zejména ochranné pracovní rukavice a obličejový štít nebo ochranné brýle. Při vzniku aerosolů nebo prachu používat respirátor. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před každou přestávkou a po skončení práce je třeba ruce důkladně umýt vodou a mýdlem, ošetřit regeneračním krémem.

První pomoc

(podrobněji viz Bezpečnostní list výrobku)

- při inhalaci par nebo dýmu vzniklém při požáru vynést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit dýchání a zajistit lékařské ošetření
- při vniknutí do očí tyto důkladně vymýt velkým množstvím tekoucí vody po dobu 10 min. a vyhledat lékaře
- potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou, v případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře
- při požití vypláchnout ústa vodou, vypít 0,2 - 0,5 litru chladné vody a vyhledat lékaře. Zvracení nevyvolávat, při spontánním zvracení zajistit, aby nedošlo k zadušení zvratky.

Ve všech vážnějších případech léčbu postiženého konzultovat:

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93.

Upozornění

Technický list má pouze informativní charakter. Používání výrobku vyžaduje odzkoušení podle platných technických norem např. ČSN EN 206-1 apod.

Pro další dokumenty jako Certifikát, Prohlášení o vlastnostech/shodě, Bezpečnostní list, Podmínky pro skladování přísad apod. se obraťte na výrobce popř. dodavatele tohoto produktu.

Výrobce přísady je STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, 280 02, Kolín-Zibohlav, IČ: 46353747.

STACHEMA CZ s.r.o. nepřebírá odpovědnost za případné škody způsobené neodborným používáním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plněného do obalů odběratele.

Datum revize: 22.1.2013

ISO 9001