

BETOPUMP

Přípravek usnadňující čerpání betonu



Popis výrobku

BETOPUMP je práškový přípravek na bázi polyakrylamidů, který usnadňuje čerpání betonu.

Použití

BETOPUMP se používá na lubrikaci všech vnitřních součástí čerpadel na beton nebo malty. Usnadňuje čerpání betonu i o nižších stupních zpracovatelnosti, než je obvyklé, snižuje výkonové nároky na čerpadlo, snižuje vnitřní opotřebení čerpadla. BETOPUMP neovlivňuje svým složením vlastnosti betonové směsi. BETOPUMP neobsahuje nebezpečné látky, je šetrný k životnímu prostředí.

vzhled	Bílý prášek
sypná hmotnost	880 kg/m ³

Dávkování a návod k použití

Standardní velikost čerpadla na beton (autočerpadlo) do 30 m potrubí použijte 1 x 200 g ; nad 30 m potrubí použijte 2 x 200 g . Menší čerpadla, omítačky apod. – ½ balení (100 g)

Obsah balení se rozmíchá ve vodě 1 balení / 20 L vody dokud se kompletně nerozpustí. Směs bude připravena během 3-5 minut. Vlijte do násypky betonu a můžete začít s čerpáním betonové směsi. BETOPUMP bude protlačován před betonem a lubrikuje vnitřní povrch čerpadla, potrubí a hadic.

Skladování

V uzavřených originálních obalech je doba skladovatelnosti 1 rok. Materiál nepatří mezi nebezpečné látky a není hořlavý.

Balení a dodávání

PE pytle po 200 g.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

(podrobněji viz. Bezpečnostní list výrobku)

Výrobek neobsahuje nebezpečné látky, nicméně jako prach může být mechanicky dráždivý pro oči, popř. při dlouhodobém styku s kůží může způsobit její vysušení. Při práci s přísadou je třeba používat osobní ochranné pracovní pomůcky zabraňující přímému styku pokožky a očí, zejména ochranné pracovní rukavice a obličejový štít nebo ochranné brýle. Při vzniku aerosolů nebo prachu používat respirátor.

Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před každou přestávkou a po skončení práce je třeba ruce důkladně umýt vodou a mýdlem, ošetřit regeneračním krémem.

První pomoc

(podrobněji viz. Bezpečnostní list výrobku)

- při inhalaci par nebo dýmu vzniklém při požáru vynést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit dýchání a zajistit lékařské ošetření
- při vniknutí do očí tyto důkladně vymýt velkým množstvím tekoucí vody po dobu 10 min. a vyhledat lékaře
- potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou, v případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře
- při požití vypláchnout ústa vodou, vypít 0,5 litru vody a vyhledat lékaře; zvracení nevyvolávat, při spontánním zvracení zajistit, aby nedošlo k zadušení zvratky

Ve všech vážnějších případech léčbu postiženého konzultovat:

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93.

BETOPUMP

Přípravek usnadňující čerpání betonu



Upozornění

Naše informace mají pouze směrný charakter. Používání výrobku vyžaduje odzkoušení podle platných technických norem např. ČSN EN 206-1, STACHEMA CZ s.r.o. nepřebírá odpovědnost za případné škody způsobené neodborným používáním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plněného do obalů odběratele.

Datum revize: 22.1.2013

A large, faint graphic of several overlapping hexagons in the bottom left corner, with the text "ISO 9001" centered within them.

ISO 9001