

RETARDAL 500

Přísada zpomalující tuhnutí betonu



Popis výrobku

RETARDAL 500 je přísada, která oddaluje počátek tuhnutí čerstvého betonu v závislosti na dávce cementu, vodním součiniteli a teplotě okolí. Přísada nemá další vedlejší účinky a nezvyšuje obsah vzduchu ve směsi.

RETARDAL 500 umožňuje i při vysokých teplotách betonu při odpovídajícím dávkování prodloužit dobu zpracovatelnosti na požadovanou hodnotu. Následkem zpomalení reakce cementu s vodou dochází k nárůstu dlouhodobých pevností betonu. Je nehořlavý a fyziologicky neškodný. Neobsahuje chloridy.

Použití

RETARDAL 500 se používá všude tam, kde je potřebné zpomalit proces hydratace cementu a prodloužit tím dobu zpracovatelnosti čerstvého betonu. Je vhodný zejména pro výrobu transportbetonu a při betonáži za vyšších teplot pro všechny druhy betonových konstrukcí. Při použití RETARDALU 500 je vždy nutné zohlednit druh cementu, typ betonáže a vliv okolního prostředí.

Používání přísady v kombinaci s jinými výrobky

RETARDAL 500 lze používat v kombinaci s ostatními výrobky společnosti STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o. např. superplastifikátory, provzdušňovacími přísadami, stabilizátory betonových směsí, urychlovači tvrdnutí, odbedňovacími prostředky, ochranným nátěrem na beton apod. Pro konkrétní aplikaci se prosím obrátte na naše odborníky.

Vlastnosti výrobku

| | |
|---------------------------|---|
| druh přísady | Přísada zpomalující tuhnutí betonu |
| č. certifikátu | EN 934-2: T 8 |
| řízení výroby | 0921-CPD-2000 |
| vzhled | Dle ČSN ISO 9001 a ČSN EN 934 – 2/6 |
| hustota | Tmavohnědá homogenní kapalina |
| sušina | 1 180 ± 30 kg m ⁻³ |
| pH | 35 ± 1 hm. % |
| Maximální obsah chloridů: | 6 – 8 |
| Maximální obsah alkálií: | 0,1 % hm. |
| Korozivní vlastnosti: | 8 % ekv. Na ₂ O |
| | Schváleno dle ČSN EN 934-1, obsahuje pouze složky uvedené v příloze A.1 z EN 934-1:2008 |

Dávkování

Dávku je třeba určit v rámci průkazních zkoušek. Doporučená dávka je od 0,1 – 0,3 % z hmotnosti cementu.

Přísada se dávkuje do záměsové vody nebo s výhodou vyššího účinku do už vlhké směsi.

Vhodnost kombinace RETARDALU 500 s jinými přísadami musí být prokázáno průkazní zkouškou.

Skladování

V uzavřených plastových obalech je skladovatelnost 1 rok. Skladovat v teplotním rozmezí +5 až + 30°C. Chránit před silným zahřáním a před mrazem. V případě zmrznutí ke třeba přísadu před upotřebením rádně rozmrazit a homogenizovat. Výrobek je nehořlavý.

Při skladování dodržujte platné právní předpisy BOZP a ochrany ŽP. Výrobek je vhodné pravidelně homogenizovat.

RETARDAL 500

Přísada zpomalující tuhnutí betonu



Balení a dodávání

- volně ložený v cisterně
- v návratných a zálohovaných 1000 litrových kontejnerech
- v nevratných 200 litrových PE sudech
- v nevratných malých PE obalech po 20, 50 litrech

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

(podrobněji viz Bezpečnostní list výrobku)

Výrobek patří mezi mírně nebezpečné látky pro zdraví. Přítomné složky přísady mají mírně dráždivý účinek na pokožku a sliznici. Nebezpečné je požití přísady. Při práci s přísadou je třeba používat osobní ochranné pracovní pomůcky zabraňující přímému styku pokožky a očí, zejména ochranné pracovní rukavice a obličejový štít nebo ochranné brýle. Při vzniku aerosolů nebo prachu používat respirátor.

Při práci nejít, nepít, nekouřit. Před každou přestávkou a po skončení práce je třeba ruce důkladně umýt vodou a mýdlem, ošetřit regeneračním krémem.

První pomoc

(podrobněji viz Bezpečnostní list výrobku)

- při inhalaci par nebo dýmu vzniklého při požáru vynést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit dýchání a zajistit lékařské ošetření
- při vniknutí do očí tyto důkladně vymýt velkým množstvím tekoucí vody po dobu 10 min. a vyhledat lékaře
- potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou, v případě přetravávajícího podráždění vyhledat lékaře
- při požití vypláchnout ústa vodou, vypít 0,2 - 0,5 litru chladné vody a vyhledat lékaře. Zvracení nevyvolávat, při spontánním zvracení zajistit, aby nedošlo k zadušení zvratky.

Ve všech vážnějších případech léčbu postiženého konzultovat:

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93.

Upozornění

Technický list má pouze informativní charakter. Používání výrobku vyžaduje odzkoušení podle platných technických norem např. ČSN EN 206-1 apod.

Pro další dokumenty jako Certifikát, Prohlášení o shodě, Bezpečnostní list, Podmínky pro skladování přísad apod. se obraťte na výrobce popř. dodavatele tohoto produktu.

Výrobcem přísady je STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o., Zibohlavy 1, Kolín, 28002 IČ: 46353747.

STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o. nepřebírá odpovědnost za případné škody způsobené neodborným používáním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plněného do obalů odběratele.

Datum revize: 15.6.2012

CE ISO 9001