

BETOPUMP

PŘÍPRAVEK USNADŇUJÍCÍ ČERPÁNÍ BETONU

BETOPUMP je práškový přípravek na bázi polyakrylamidů, který usnadňuje čerpání betonu.

POUŽITÍ

- Používá se k lubrikaci všech vnitřních součástí čerpadel na beton nebo maltu.
- Umožňuje čerpání betonu nižších stupňů zpracovatelnosti, než je obvyklé.
- Snižuje nároky na výkon čerpadla, snižuje jeho vnitřní opotřebení.
- Při správném použití neovlivňuje nepříznivě vlastnosti čerpaného betonu.

SPOTŘEBA

Čerpadla na beton (autočerpadla) do 30 m potrubí – 1 balení 200 g
 Čerpadla na beton nad 30 m potrubí – 2 balení 200 g (400 g)
 Menší čerpadla, omítačky apod. – ½ balení (100 g)
 Obsah balení se rozpustí ve vodě v poměru jedno balení (200 g) na 20 l vody. Obvyklá doba přípravy roztoku je 3-5 minut. Připravený roztok se nalije do násypky čerpadla a spustí se čerpání betonu. BETOPUMP je tlačěn před betonem a lubrikuje vnitřní povrchy čerpadla, potrubí a hadic.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat v uzavřených originálních obalech.

ZÁRUČNÍ DOBA

12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

BALENÍ

- PE sáčky po 200 g

PARAMETRY VÝROBKU

Vzhled	Bílý prášek
Sypná hmotnost	cca 880 kg/m ³

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

BETOPUMP

PŘÍPRAVEK USNADŇUJÍCÍ ČERPÁNÍ BETONU

UPOZORNĚNÍ

Technický list má pouze informativní charakter. Používání výrobku vyžaduje odzkoušení podle platných technických norem.

Pro další dokumenty jako Bezpečnostní list, Podmínky pro skladování přísad apod. se obraťte na výrobce popř. dodavatele tohoto produktu.

STACHEMA Kolín s.r.o. nepřebírá odpovědnost za případné škody způsobené neodborným používáním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plněného do obalů odběratele.

DATUM REVIZE

16. 7. 2026 Předchozí vydání pozbývají platnost