

NOVAPOR EXTRA

PROSTŘEDEK NA OCHRANU ČERSTVÉHO BETONU

NOVAPOR EXTRA je prostředek pro ošetření povrchu čerstvého betonu na bázi vodní emulze parafinových vosků. Po aplikaci vytváří film s nízkou propustností pro vodní páru. Film dobře přilne k povrchu vlhkého betonu a v průběhu tuhnutí a tvrdnutí v prvních dnech zamezuje předčasnému vysychání betonu.

POUŽITÍ

• Omezuje nadměrné odpařování vody z povrchu čerstvého betonu, zejména při nepříznivých podmínkách betonáže, jako je nízká vlhkost vzduchu, vysoká teplota, intenzivní sluneční záření nebo silný vítr. • Snížením ztráty vody přispívá ke snížení rizika vzniku smršťovacích trhlin a k dosažení kvalitnější a odolnější povrchové vrstvy betonu. • Vytváří film, který neovlivňuje vzhled betonu a postupně se odbourává provozními a povětrnostními vlivy, zejména UV zářením. • Používá se zejména při realizaci betonových vozovek, letištních drah, dalších betonových ploch včetně skladových hal apod. Dále při provádění monolitických betonových konstrukcí a betonových dílců. • Přípravek se nanáší v dodávané formě nástřikem běžným postřikovacím zařízením tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného pokrytí povrchu. Aplikuje se v době, kdy povrch betonu přechází z lesklého na matný, nebo po odstranění bednění. • Vytvořený film může nepříznivě ovlivnit přilnavost případné další povrchové úpravy. Pokud nedojde k dostatečnému odbourání vytvořeného filmu, je nutno před aplikací dalších vrstev např. nátěrů, otryskat povrch betonu pískem. Doporučuje se odzkoušet předem.

SPOTŘEBA

(200 – 250) g/m², tj. jedním litrem NOVAPORU EXTRA lze ošetřit (4 – 5) m².

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat v uzavřených originálních obalech při teplotách (+5 až +30) °C. Výrobek je třeba chránit před mrazem. Zmrznutí může způsobit trvalé znehodnocení. Při skladování dodržujte platné právní předpisy BOZP a ochrany životního prostředí.

ZÁRUČNÍ DOBA

12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

BALENÍ

- IBC kontejnery o objemu 1000 litrů
- PE obaly 20, 50, 200 litrů

VLASTNOSTI

NOVAPOR EXTRA je mléčná, nízkoviskózní kapalina ředitelná vodou.

NOVAPOR EXTRA

PROSTŘEDEK NA OCHRANU ČERSTVÉHO BETONU

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

UPOZORNĚNÍ Technický list má pouze informativní charakter. Používání výrobku vyžaduje odzkoušení podle platných technických norem. Pro další dokumenty jako Bezpečnostní list, Podmínky pro skladování přísad apod. se obraťte na výrobce popř. dodavatele tohoto produktu. STACHEMA Kolín s.r.o. nepřebírá odpovědnost za případné škody způsobené neodborným používáním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plněného do obalů odběratele.

DATUM REVIZE 16. 7. 2026 Předchozí vydání pozbývají platnost