

PŘÍSADA SL3

ZUŠLECHŤUJÍCÍ PŘÍSADA DO MEZEROVITÝCH BETONŮ

PŘÍSADA SL3 je speciální přísada do mezerovitého betonu na bázi kopolymerní disperze styrenu, kyseliny akrylové a aditiv.

POUŽITÍ

- Zlepšuje odolnost betonu proti agresivním látkám, kyselinám, solím, pohonným hmotám, silážním šťávám apod.
- Zvyšuje mrazuvzdornost betonu.
- Zvyšuje odolnost proti karbonataci.
- Zlepšuje zpracovatelnost a vybrané mechanické vlastnosti betonu.

KOMBINACE S JINÝMI PŘÍRADAMI

Kombinování PŘÍRADY SL3 jinými přísadami musí být prokázána průkazní zkouškou. Pro konkrétní aplikaci se prosím obraťte na naše odborníky.

DÁVKOVÁNÍ

Dávku je třeba určit v rámci průkazních zkoušek. Doporučená dávka je (0,8 – 1,2) % z hmotnosti cementu. Příklad se dává do záměsové vody, nebo do vlhké směsi. Dobu míchání je nutné prodloužit cca o 2 – 5 min. Nutné je použití míchačky s nuceným pohybem (pro zaručení dokonalého promíchání směsi). Pracovní nářadí i míchačku je třeba ihned po použití umýt vodou. Umytí míchačky není nutné, pokud se bude v míchačce okamžitě vyrábět další beton.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat v originálních obalech v teplotním rozmezí (+5 až + 30) °C. Chránit před silným zahřátím a před mrazem. Zmrznutí způsobuje trvalé znehodnocení. Při skladování dodržujte platné právní předpisy BOZP a ochrany ŽP. Výrobek je nutné před každým použitím homogenizovat.

ZÁRUČNÍ DOBA

12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

BALENÍ

- IBC kontejnery o objemu 1000 litrů
- PE obaly 20, 50, 200 litrů

PŘÍSADA SL3

ZUŠLECHŤUJÍCÍ PŘÍSADA DO MEZEROVITÝCH BETONŮ

PARAMETRY VÝROBKU

Druh přísady	Zušlechťující přísada do mezerovitých betonů
Vzhled	Bílá homogenní kapalina
Hustota při 20°C	(1010 ± 20) kg m ⁻³
pH	6,5 – 8,5
Maximální obsah chloridů	0,1 % hm.
Maximální obsah alkálií	8 % ekv. Na ₂ O

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

UPOZORNĚNÍ Technický list má pouze informativní charakter. Používání výrobku vyžaduje odzkoušení podle platných technických norem. Pro další dokumenty jako Bezpečnostní list, Podmínky pro skladování přísad apod. se obraťte na výrobce popř. dodavatele tohoto produktu. STACHEMA Kolín s.r.o. nepřebírá odpovědnost za případné škody způsobené neodborným používáním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plněného do obalů odběratele.

DATUM REVIZE 21. 5. 2026 Předchozí vydání pozbývají platnost