

STACHEMALT RPS

PŘÍSADA DO MALT S KOMBINOVANÝM ÚČINKEM

STACHEMALT RPS je přísada do malt s plastifikačním, stabilizačním a zpomalovacím účinkem. Používá se v centrálních maltárnách nebo přímo na stavbě.

POUŽITÍ

▪Zlepšuje zpracovatelnost, výrazně ulehčuje nahazování, natahování a hlazení malty. ▪Prodlužuje dobu zpracovatelnosti až 72 hodin. ▪Zlepšuje přilnavost malty k podkladu, umožňuje tak pracovat s nízkým odpadem. ▪Po vytvrdnutí zvyšuje trvanlivost, zejména odolnost proti mrazu a solím, případně odolnost vůči agresivnímu prostředí, kdy vznikají krystalizační produkty (například síranová koroze). ▪Zlepšuje tepelně izolační vlastnosti. ▪Snižuje riziko vzniku trhlin v důsledku náhlých změn teplot. ▪Snižuje náklady na materiál (náhrada např.: 10% cementu a písku vzduchem)

KOMBINACE S JINÝMI PŘÍRADAMI

STACHEMALT RPS se dále obvykle nekombinuje s dalšími přísadami.

DÁVKOVÁNÍ

Doporučená dávka je (0,3 – 3,0) % z hmotnosti cementu. Její velikost je třeba určit v rámci zkoušek.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat v originálních obalech v teplotním rozmezí (+5 až + 30) °C. Chránit před silným zahřátím a před mrazem. Výrobek je nehořlavý. Při skladování dodržujte platné právní předpisy BOZP a ochrany ŽP. Výrobek je vhodné pravidelně homogenizovat.

ZÁRUČNÍ DOBA

12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

BALENÍ

- IBC kontejnery o objemu 1000 litrů
- PE obaly 20, 50, 200 litrů

STACHEMALT RPS

PŘÍSADA DO MALT S KOMBINOVANÝM ÚČINKEM

PARAMETRY VÝROBKU

Druh přísady	Přísada do malt s plastifikačním, stabilizačním a zpomalovacím účinkem
Vzhled	Slabě zakalená žlutohnědá homogenní kapalina
Hustota při 20°C	(1150 ± 30) kg m ⁻³
pH	9 – 11
Maximální obsah chloridů	0,1 % hm.
Maximální obsah alkálií	8 % ekv. Na ₂ O

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

UPOZORNĚNÍ Technický list má pouze informativní charakter. Používání výrobku vyžaduje odzkoušení podle platných technických norem. Pro další dokumenty jako Bezpečnostní list, Podmínky pro skladování přísad apod. se obraťte na výrobce popř. dodavatele tohoto produktu. STACHEMA Kolín s.r.o. nepřebírá odpovědnost za případné škody způsobené neodborným používáním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plněného do obalů odběratele.

DATUM REVIZE 21. 5. 2026 Předchozí vydání pozbývají platnost